



ZRASZACZ MINIPRO™ K-RAIN

Zraszacz MINIPRO to doskonałe rozwiązanie dla małych trawników i terenów zielonych. Jego konstrukcja pozwala na wymianę innych zraszaczy na nowy model firmy K-Rain

Korzyści:

- Rewolucyjny, opatentowany system "Easy Arc Set" pozwala na szybkie i łatwe ustawienia zakresu pracy zraszacza.
- Przyłącze 1/2" pozwala na zastosowanie w większości instalacji.
- Możliwość regulacji w zakresie od 40° do 360°.
- Specjalne oznaczenia na zraszaczu wyraźnie pokazują bieżące ustawienia kąta pracy.
- Gumowa głowica zabezpiecza zraszacz przed zabrudzeniem i wydłuża jego żywotność.
- Szeroka oferta dysz pozwala na elastyczność projektowania Automatem Systemu Nawadniającego



ZRASZACZ MINIPRO™ K-RAIN

SPECYFIKACJA

- Przyłącze : 1/2"
- Kąt zraszania : 40° do 360°
- Przepływ : 0,2 do 0,8 m³/h.
- Ciśnienie pracy: 2,1 do 3,4 barów
- Wielkość opadu : 5,58 mm do 11,18 mm na godzinę (zależnie od rozstawu i użytych dysz).
- Sugerowany rozstaw : 5,18 do 8,53 m
- Zasięg 5,1 do 9,0 m
- Trajektoria pracy : 26°



MINIPRO™ jest zraszaczem rotacyjnym o zasięgu od 5,2 do 9,1 m, z dyszami pracującymi przy ciśnieniu w zakresie 2,1 do 3,4 barów. Wielkość przepływu to 0,2 do 0,8 m³/h. Trajektoria zraszania to 26°. Zraszacze wyposażony jest w metalową śrubę pozwalającą na regulację kąta pracy.

MINIPRO™ możliwość pracy w zakresie od 40° do 360°. Regulację kąta pracy należy wykonać śrubą umieszczoną w górnej części zraszacza. Strzałka umieszczona na obudowie wskazuje na bieżące ustawienie. Regulacji można dokonać w dowolnym momencie instalacji lub pracy.

PROSTE USTAWIENIE KĄTA PRACY



Regulacja kąta pracy w zakresie od 40 do 360 stopni

DYSZA	CIŚNIENIE		ZASIĘG metry	PRZEPŁYW	
	kPa	BARY		l/min.	m ³ /h
#0.75	207	2.1	5.1	2.84	.2
	276	2.8	5.1	3.03	.2
	345	3.4	5.4	3.41	.2
#1	207	2.1	6.0	3.41	.2
	276	2.8	6.3	4.54	.3
	345	3.4	6.3	4.92	.3
#1.5	207	2.1	6.9	5.30	.4
	276	2.8	7.2	6.44	.4
	345	3.4	7.2	7.20	.5
#2	207	2.1	7.5	6.82	.5
	276	2.8	8.1	7.95	.5
	345	3.4	8.1	9.09	.6
#3	207	2.1	8.4	10.2	.7
	276	2.8	9.0	11.4	.8
	344	3.4	9.0	12.5	.8